

# GL – BACKLIT BI LED

## LÖSEMITTELFREIER UV-DRUCK, HINTERLEUCHTET

Einseitig bedruckbare Plane, ideal in Kombination mit unseren LED-Leuchtkästen. Einzusetzen unter anderem für shop-design, Promotion oder WerbepLANen.

SPEZIFIKATION	WERT	NORM
Substrat	100 % Polyester	DIN 60001
Flächengewicht	100–120 g/m <sup>2</sup>	DIN EN ISO 2286-2
Materialdicke	0,10–0,14 mm	DIN EN ISO 2286-3
Reißkraft Kette/Schuss	≥ 60/75 daN/5 cm	DIN EN ISO 13934-1
Max. Breite	2,00 m	
Anwendung	Innen/Außen	
Schwerentflammbarkeit	Ja	DIN 4102 BI
Fadendichte	40,5/23,5 Fd/cm	DIN EN 1049-2
Garnfeinheit	83/167 dtex	DIN EN ISO 2060
Bindung	Leinwand	DIN ISO 9354
Weiterreißkraft	≥ 20/12 N	DIN EN ISO 13937-1
Weißgrad	> 100	Nach Berger
Lichtechtheit	≥ 5 Note	DIN EN ISO 105-B02
Wassersäule	> 250 mm	DIN EN 20811   ISO 811
Luftdurchlässigkeit	< 0,2 l/dm <sup>2</sup>	DIN EN ISO 9237